

## SikaColor® Interior

### Pintura acrílica para interiores

**Descripción del Producto** SikaColor® Interior es una pintura acrílica, blanca, para proteger y decorar todo tipo de superficies interiores.

**Usos** SikaColor® Interior es indicada para realizar terminaciones interiores sobre las siguientes superficies:

- Hormigón
- Mampostería
- Revoques cementíceos o a la cal.
- Paneles o enduidos en yeso
- Ladrillos bolseados
- Fibrocemento
- Bloques de hormigón, etc.

**Ventajas**

- Muy buen poder cubritivo.
- De fácil aplicación a pincel, rodillo o pistola.
- Se presenta lista para usar.
- Es de rápido secado.
- Gran adherencia al sustrato sobre el cual se aplica.
- Excelente resistencia.
- Lavable con agua.
- No es barrera de vapor, permitiendo respirar a las paredes.
- Entonable a colores claros con hasta 2% en peso de entonador de pinturas al látex, de reconocida calidad.
- No es inflamable ni corrosiva.

**Datos del Producto**

**Apariencia y Color:** Líquido viscoso en color blanco de línea. Otros colores a pedido por cantidad mínima.

**Forma de entrega:** En baldes plásticos de 4 litros y 20 litros y en tambores de 200 litros.

**Almacenaje:** En envases originales cerrados a temperaturas entre 5 °C y 25°C.

**Vida útil:** 12 meses.

**Datos Técnicos**

**Densidad:** 1,42 g/cm<sup>3</sup>  
**Cumple norma IRAM 1077**

Construcción



<b>Detalles de Aplicación</b>	<p><b>SikaColor® Interior</b> se aplica fácilmente, de acuerdo a las siguientes indicaciones:</p> <p>a) <b>Preparación de la superficie:</b> La superficie debe estar firme, limpia y sin polvillo. Las manchas de hongos, verdín u otras suciedades deben ser eliminadas con cepillo, detergentes y abundante agua. Si existieran pinturas a la cal o polvillo difícil de retirar, es conveniente el uso de un fijador de reconocida calidad.</p> <p>b) <b>Aplicación:</b> Se deben colocar por lo menos dos manos, con una espera de un mínimo de treinta minutos entre cada una de ellas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente.</p> <p>c) <b>Modo de empleo:</b> Se puede aplicar a pinceleta, rodillo o pistola. Si es necesario, se puede agregar hasta un 5% de agua.</p> <p>d) <b>Limpieza de las herramientas:</b> <b>SikaColor® Interior</b> fresco puede ser removido con agua; una vez endurecido, limpiarlo por medios mecánicos con ayuda de aguarrás mineral.</p>
<b>Consumo:</b>	<p>Dependiendo de la rugosidad de la superficie, el rendimiento de <b>SikaColor® Interior</b> puede estimarse entre 10 a 12 metros cuadrados por litro y por mano.</p> <p><b>Nota:</b> Para calcular el consumo real, tener en cuenta las pérdidas de material durante la aplicación o irregularidades de la superficie.</p>
<b>Condiciones y Límites de Aplicación</b>	No es conveniente pintar en días muy fríos ni húmedos.
<b>Indicaciones importantes</b>	Para obras de envergadura o especiales, consulte con nuestro Servicio Técnico.
<b>Indicaciones de Protección Personal y del Medio Ambiente</b>	<p>Utilizar guantes de goma y protección ocular y respiratoria.</p> <p>No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües.</p> <p>Si fuera necesario, consultar la HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, solicitándola al fabricante.</p> <p><b>Transporte:</b> sustancia no peligrosa</p> <p><b>Toxicidad:</b> como todo producto industrial, debe evitarse su ingestión. El producto no es tóxico para los usos propuestos. No es inflamable ni combustible.</p>
<b>Advertencias al Comprador</b>	<p>Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.</p>



SIKA ARGENTINA S.A.I.C.  
 Juan Bautista Alberdi 5250 -  
 (B1678CSI) Caseros  
 Provincia de Buenos Aires  
 Tel.: 4734-3500 y líneas rotativas  
 Fax: 4734-3555  
 Asesoramiento Técnico: 4734-  
 3532 / 4734-3502 / 4816-3217  
 Dirección de Internet:  
 www.sika.com.ar  
 E-Mail: info.gral@ar.sika.com



Empresa adherida al "Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente"



Sika Argentina S.A.I.C. Certificado de "Sistema de Gestión de la Calidad" ISO 9001

Sika Argentina S.A.I.C. Certificado de "Sistema de Gestión Ambiental" ISO 14001



Sika Argentina S.A.I.C. Certificado de "Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional" 2/3 IRAM 3800/ OHSAS 18001

